

PORCELANATO BHUKHARA ARMANI LIGHT POLISHED 60X120



Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo a la resolución de tu pantalla y diferir de la realidad.

ESPECIFICACIONES/ PORCELANATO BHUKHARA ARMANI LIGHT POLISHED 60X120

Referencia:
18193586

Acabado:
Pulido

Trafico:
Uso moderado

Descripción

Material: Porcelanato Pulido

- Peso Caja: 31 kg.
- Caja: 1.44 Mts²
- Color: Gris
- Calidad: Primera
- Garantía: 5 años

Uso y restricciones:

Tráfico de uso moderado, residencial alto, se recomienda su especificación únicamente en estos locales de uso, por su acabado pulido este producto esta expuesto al rayado.

No usar en exteriores o áreas de alto tráfico

ES NECESARIO EL USO DE UN TAPETE ATRAPAMUGRE

PORCELANATOS ESMALTADOS 60X120



Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo a la resolución de tu pantalla y diferir de la realidad.

ESPECIFICACIONES/ PORCELANATOS ESMALTADOS 60X120

Antes de la instalación es importante:

Verificar en el empaque del producto que el material tenga el mismo lote de producción, tono (Matiz) y tamaño (Calibre).
Realizar un tendido en seco (poner las piezas en el piso sin ningún tipo de pega) mezclando piezas de diferentes cajas.
Contar con una persona especializada para la instalación de revestimientos con los conocimientos y equipos especializados para ello.

Nota: No se admitirán reclamaciones referentes al material ya instalado que presenten problemas de tonalidad alabeo y tamaño que son de fácil verificación de acuerdo al procedimiento anterior. No se aceptan reclamaciones por rayado.

Verificar que la superficie a instalar este completamente nivelada, limpia y libre de grasa o sustancias que impidan la adherencia del producto con la pega;
Si el mortero o placa de concreto son nuevos, se debe comenzar a instalar 8 días después de que haya secado.
Se debe utilizar un pegante especializado de alta capacidad de adherencia y que tenga contenido de resinas sintéticas y aditivos poliméricos,

Se recomienda Pegacor: Máx. Blanco y gris

PORCELANATOS ESMALTADOS PULIDOS Y MATES 60X120



Una vez finalizada la instalación es conveniente proteger el piso con cartones ó papel kraft para evitar manchas de pintura u otros factores que puedan perjudicar o el producto.

Nunca se debe proteger con Plástico ya que este es un producto de baja absorción y necesita aire para mejorar su adherencia.

Finalizando el proceso de limpieza y antes de dar uso a las áreas donde se ha instalado el producto porcelánico, se debe eliminar el aspecto opaco de cada baldosa, es decir, remover la capa protectora grasa que trae cada pieza, se recomienda el Limpiador final de obra Corona.

Para sellar las juntas se recomienda usar el SELLADOR DE JUNTAS marca CORONA, se debe aplicar únicamente en las dilataciones ya que este puede manchar el porcelanato.

Se recomienda retirar las manchas inmediatamente se produzcan especialmente cuando son producidas por agentes negros como café, chocolate, tinte, gaseosa, vino, jugo de mora, mango y cualquier cítrico.

ESPECIFICACIONES/ PORCELANATOS ESMALTADOS PULIDOS Y MATES 60X120

PORCELANATOS ESMALTADOS PULIDOS Y MATES 60X120



Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo a la resolución de tu pantalla y diferir de la realidad.

GARANTIA

- Tiempo: 5 años.

CONDICIONES DE GARANTIA:

- La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción.
- La garantía no cubre:

HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza o accidentes no relacionados con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.

PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN, tales como aquellos donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios de la construcción, deficiencias estructurales del piso, y omisión o incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción, expansión o dilatación en el área instalada.

USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación de los pisos en áreas diferentes a las clases de usos especificadas en el empaque.

MANTENIMIENTO INADECUADO, como la limpieza del producto con elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea superior a la indicada por el fabricante.